

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КАРУНЕНА-ЛОЕВА ДЛЯ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ КОЛЬОРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ

© Загребнюк В., Кидисюк А., Яворський А., 2009

Запропоновано модифікацію алгоритму ІЗОДАТА з використанням перетворення Карунена–Лоева. Показано, що використання тільки компонентів кольору недостатньо для забезпечення надійної кластеризації з подальшим виділенням об'єктів інтересу. Якісних результатів можна досягти при сумісному врахуванні координат та розподілу компонент R, G, B.

In article updating of algorithm ISODATA with use of transformation Karhunen-Loeve is offered. It is shown, that use only a component of chromaticity is not enough for support reliable clustering with the subsequent allocation of objects of interest. Qualitative results can be reached at the additional account of distribution component R, G, B in an image plane.

Вступ

Алгоритми кластеризації й сегментації використовуються для вирішення різних прикладних задач у галузі обробки кольорових зображень, а саме: розпізнавання, аналізу, синтезу, відновлення або стиснення, а також у системах комп'ютерного зору.

Сьогодні розроблено доволі багато таких алгоритмів[1–4] як для автоматичної, так і для інтерактивної кластеризації. При цьому слід зазначити, що більшість із них не забезпечують прийнятних результатів кластеризації в системах розпізнавання. Тому, як правило, обмежуються виявленням заздалегідь заданих типів об'єктів з відомими ознаками. Для кластеризації й сегментації зображень застосовуються евристичні методи [2, 3, 5], методи глобальної оптимізації [6], виділення границь [7, 8] та ін. У системах розпізнавання образів найширеніші кластеризація й сегментація зображень поєднано з різними методами попередньої обробки зображень. Незважаючи на велику кількість прикладних досліджень, присвячених кластеризації та сегментації зображень, слід підкреслити, що розроблені в межах цих досліджень алгоритми та системи ефективні тільки у вузьких предметних областях, тобто орієнтовані на вирішення вузькоспеціалізованих задач.

Постановка задачі

Залишається актуальним завдання розроблення таких методів і алгоритмів кластеризації, які забезпечували б якісну кластеризацію та сегментацію для широкого класу зображень в автоматичному режимі.

Метою цього дослідження є розроблення методу кластеризації кольорових зображень гістологічних препаратів для подальшого автоматичного виділення областей (сегментів) інтересу на зображенні. У роботі використовуються реалістичні зображення гістологічних препаратів крові, які містять зображення лімфоцитів та нейтрофільних клітин. Приклад зображення препарату крові отриманого з мікроскопа представлений на рис. 1. У цьому випадку області інтересу – лімфоцити, що мають синій колір.

Відобразимо зображення на рис.1 у простір RGB. В RGB просторі (рис. 2) виділяються два кластери: перший – відповідає фону (показаний сірим кольором); другий – об'єкту інтересу (чорний колір). На рис. 3 наведено проєкцію цих двох кластерів на площину GB.




Рис. 1. Зображення мазка крові




Рис. 2. Вид усього зображення (сірі точки) і області інтересу (чорні точки) у тривимірному колірному просторі RGB




Рис. 3. Проекція всього зображення на площину GB

Опис алгоритму

Як видно з наведених результатів, ці кластери мають еліптичну форму й перетинаються, а це означає, що необхідно розробляти спеціальну процедуру кластеризації, що давала б надійні результати при автоматичному дослідженні гістологічних препаратів. Відомо, що надійні результати в задачі кластеризації можна одержати за умови, що істотні ознаки різних класів є незалежними, або по іншому класи не перетинаються. Одним з можливих рішень, яке забезпечує прийнятний розподіл класів, є використання перетворення Карунена–Лоева (метод головних компонент). Це перетворення – це розкладання сигналу $X(t)$ за базисом ортогональних функцій, кожна з яких є власною функцією інтегрального "характеристичного" рівняння із симетричним безперервним ядром:

$$\int_0^T K(t, s)\phi_j(s)ds = \lambda_j\phi_j(t) \quad (1)$$

де $X(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\lambda_n} a_n \phi_n(t)$, $0 \leq t \leq T$, $E\{a_n a_m\} = \begin{cases} 1 & n=m \\ 0 & n \neq m \end{cases}$ – вхідний сигнал; $K(t, s)$ – кореляційна

або ковариаційна функція; $\phi_j(s)$ – j -та власна функція; λ_j – j -те власне число.

У дискретному випадку перетворення Карунена–Лоева полягає у знаходженні подібної до ковариаційної матриці Σ діагональної матриці Λ , тобто $\Sigma = \Phi^T \Lambda \Phi$, де Λ – діагональна матриця, а Φ – матриця власних векторів цього перетворення $y = \Phi x$. Матриця Σ є дискретним відображенням кореляційної функції $K(t, s)$.

Обробка зображення на основі перетворення Карунена–Лоева полягає в тому, що кожна точка кольорового зображення x_i , $i = 1 \dots N$, де N – кількість точок на зображенні розглядається як об'єкт із трьома координатами, які відповідають значенням R, G та B. Потім по всьому зображенню обчислюється ковариаційна матриця між трьома компонентами R, G та B:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} s_{RR} & s_{RG} & s_{RB} \\ s_{GR} & s_{GG} & s_{GB} \\ s_{BR} & s_{BG} & s_{BB} \end{pmatrix}, \quad (2)$$

де $s_{kj}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^N (x_i^{(k)} - \bar{x}^{(k)})(x_i^{(j)} - \bar{x}^{(j)})$, а $k, j = R, G, B$

Розв'язок характеристичного рівняння: $|\Sigma - \lambda E| = 0$ дає власні числа $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$; $\lambda_i > 0 \quad \forall i$. Для кожного кореня характеристичного рівняння λ_k визначаємо власний вектор $l^{(k)}$ з розв'язку системи рівнянь:

$$(\Sigma - \lambda_k E)l^{(k)} = 0, \quad |l^{(k)}| = 1. \quad (3)$$

Для обчислення власних значень Λ та матриці власних векторів Φ симетричної ковариаційної використовують методу обертань Якобі.

Отримані вектори є лінійно незалежними, тобто утворюють ортонормований базис. Перетворимо вихідне зображення в нову систему координат:

$$Y = \Phi^T X. \quad (4)$$

Розподіл кольорів у просторі власних векторів наведено на рис. 4.




Рис. 4. Розподіл кольорів зображення в просторі головних компонент

Для виділення кластерів на перетвореному зображенні застосовувався алгоритм ІЗОДАТА. Перевагою цього алгоритму кластеризації є можливість завдання різних вхідних параметрів (бажана кількість кластерів, мінімальна кількість об'єктів у кластері та ін.), а також динамічна зміна кількості кластерів у процесі обробки зображення.

Після проведення кластеризації колір кожної точки зображення визначали, враховуючи її належність до певного кластера, тобто точки, що належать до одного кластера, набувають кольору центра цього кластера.

Дослідження ефективності

Ефективність запропонованого методу кластеризації визначали шляхом порівняння результатів кластеризації у просторі RGB та у просторі Карунена–Лоева.

На рис. 5 наведені результати кластеризації зображення в просторі RGB, а на рис. 6 результати кластеризації у просторі головних компонент. Вхідні параметри алгоритму кластеризації були встановлені однаковими для кожного способу кластеризації. На рис. 5, а показаний результат кластеризації всього зображення, а на інших трьох – 5, б, в, г представлена кожна із трьох компонент R, G та B. На рис. 6, а показано результат кластеризації всього зображення у новому просторі, а на інших трьох – 6, б, в, г представлені проекції компонент, що відповідають власним числам 47, 2321 і 110, на площину зображення.

З наведених рисунків видно, що у системі RGB три компоненти кольору корелюють між собою (рис. 5, б, в, г), що ускладнює виділення об'єкта інтересу. При використанні перетворення Карунена–Лоева відбувається перерозподіл інформації між трьома компонентами (рис. 6, б, в, г) так, що підпростір, який відповідає найбільшому власному числу, міститиме переважно інформацію щодо тла зображення. Підпростір, що відповідає найменшому власному числу, міститиме детальнішу інформацію про лімфоцит.




Рис. 5. Результат кластеризації в системі RGB




Рис. 6. Результат кластеризації в просторі головних компонентів: а – кластеризоване зображення; б, в і г – підпростори, що відповідають різним власним числам

Тому можна зробити висновок, що об'єкт (лімфоцит) можна простіше виділити, якщо проводити кластеризацію в просторі головних компонентів і аналізувати зображення б, б, що відповідає найменшому власному значенню.

Для підвищення надійності кластеризації зображень необхідно врахувати просторові характеристики кластерів. Для цього використовувалося 5 істотних ознак: три – для компонентів кольору та дві – для координат пікселів.

На рис. 7 наведено результат кластеризації з використанням п'яти істотних ознак.




Рис. 7. Результат кластеризації в п'ятивимірному просторі (а); відображення на підпростори (б, в, г)

На рис. 7, а показано відображення у простір RGB результату кластеризації зображення в п'ятивимірному просторі, а на інших 7, б, в, г – відображення на підпростори, що відповідають власним числам: 46, 2144, 104.

Висновок

Класифікації у RGB просторі значима інформація про об'єкти зберігається в проекції на підпростір, що відповідає мінімальному власному числу (рис. 7, б). При додатковому використанні двох просторових координат об'єкти пошуку мають вигляд цілісних сегментів однакового кольору, що забезпечує надійне виділення лімфоцитів.

Запропонований підхід кластеризації кольорового зображення на основі перетворення Карунена–Лоева у п'ятивимірному просторі дає змогу забезпечити високу надійність виділення об'єктів завдяки тому, що кожен об'єкт має однорідний, в межах його площини, колір.

1. Попова Г.Н. Степанов В.Н. Автоматизация процесса сегментации изображений медико биологических микрообъектов // 7-я Международная конференция DSPA-2005. – 3 с. 2. Семенов С.М., Татарников А.В. Распознавание некоторых объектов на изображениях, получаемых со спутников // Солнечно-земная физика. – 2004. – Вып. 5. – С. 80–83 3. Saeid Sanei, Tracey K.M. Lee Cell recognition based on pca and bayesian classification // 4th International Symposium on Independent Component Analysis and Blind Signal Separation, pp.239-243, Nara, Japan 2003. 4. James Bruce, Tucker Balch, Manuela Veloso. Fast and inexpensive color image segmentation for interactive robots // Proceedings of the 2000 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS '00) – 2000. – V.3. – P.2061 – 2066. 5. Williams P.S., Alder M.D. Generic texture analysis applied to newspaper segmentation // Proc. ICNN96. – 1996 – V.3 – P. 1664-1669. 6. Huseyin Tek, Benjamin B. Kimia Volumetric Segmentation of Medical Images By Three-Dimensional Bubbles // CVIU. – 1997. 7. Marroquin J.L. Probabilistic Solution of Inverse Problems // Tech. Rep. Massachusetts Institute of Technology, 1985. 8. Newsam S., Bhagavathy S., Fonseca L., Kenney C., Manjunath B. S. Object based representations of spatial images // 51st International Aeronautical Congress. – 2000. 9. Deng Y., Manjunath B.S., Shin H. Color Image Segmentation // Proc. of IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition – 1999. – pp. 6.

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

Редколегія збірника наукових праць
"Комп'ютерні науки та інформаційні технології"
оголошує набір статей на 2008 рік.

До збірника приймаються матеріали, що доповідались на міжнародних НТК, а також оригінальні статті, які ще не публікувалися, з питань розроблення апаратних і програмних засобів комп'ютерних систем та використання новітніх інформаційних технологій.

Статті повинні відповідати вимогам ВАК України. Редколегія залишає за собою право відхилити статті у випадках, якщо статті не відповідають цим вимогам чи тематиці збірника.

У редколегію Вісника статті подаються у вигляді, який визначений вимогами редколегії. Усі суповідні документи наведені у розділі додаткової інформації.

Вимоги до оформлення статей

Текст статей необхідно подавати на дискетах у файлах, сформованих у *MS Word for Windows* (шрифт = 11 інтервал 1,1 гарнітура *TimesNewRomanCyr*), відповідно до таких вимог:

- Формат аркушів – А4(210×297 мм);
- Відступи: ліворуч – 25 мм, праворуч – 18 мм, зверху – 20 мм, знизу – 27 мм;
- У першому рядку праворуч вказується ім'я і прізвище автора і співавторів (**Bold**); в кожному наступному рядку:
 - назва організації, в якій працює автор, та її адреса (справа, **Bold**);
 - УДК(**Bold**); (праворуч, приведено до **верхнього реєстру**, шрифт = 11, по центру, **Bold**);
 - назва статті (приведена до **нижнього реєстру**, шрифт = 14, по центру, **Bold**);
 - знак "©", прізвище, ім'я і по батькові авторів і співавторів; рік видання (ліворуч, *Italic*);
 - анотації українською та англійською мовами (не більше ніж 60 слів) (**Bold**);
 - основний текст статті (без перенесень).

Усі вказані частини не відбиваються між собою порожніми рядками.

• Якщо стаття містить розділи (підрозділи), тоді заголовки цих розділів виділяються стилем **Heading 3** (для підрозділів - **Heading 4**).

• Формули подають у форматі *Equation 2-5*, *MathType 4-5* центрують посередині тексту і нумерують в круглих дужках по правому краю. **Від основного тексту формули порожніми рядками не відбиваються.**

Таблиця 1

Результати перенумерації схеми			
1	2	3	4
2	X	X	X
3	X	X	X

• Таблиці подають як **окремні об'єкти у форматі Excel 6.0 -8.0 for Windows** з розмірами, приведеними до сторінки. Заголовки таблиць (**Bold**) розміщуються по центру тексту, а нумерація (при кількості таблиць >1) - по правому краю таблиці, наприклад:

• Усі рисунки та графіки виконують у вигляді **окремих об'єктів** та подаються у графічному растровому форматі TIFFF з розмірами, приведеними до параметрів сторінки. Кількість рисунків – не більше чотирьох. Рисунки підписують і нумерують (при кількості >1) під рисунком, по центру тексту (скорочення: Рис. і номер; див. рисунок).

• Посилання на літературу вказують у квадратних дужках, а список літератури формується в кінці статті (відступ від основного тексту 18pt, шрифт=11, *Italic*).

Вимоги до рецензії

Питання, які обов'язково повинні бути висвітлені в рецензії на статті, що подаються у Вісник:

- Опис об'єкта дослідження.
- Актуальність роботи.
- Наукова новизна.
- Значення одержаних результатів дослідження.
- Недоліки в роботі.
- Рекомендації.

Додаткова інформація

- Кількість статей, поданих до збірника одним автором, – одна (у співавторстві – не більше двох).
- До редколегії збірника необхідно подати: 1) сформований файл статті; 2) роздрукований текст статті (2 екз.); 3) експертні висновки (2 екз.); 4) витяг з рішення організації про рекомендацію до друку (для авторів, що не працюють у Національному університеті "Львівська політехніка"); 5) дві рецензії (згідно з вимогами до рецензії) від осіб з науковим ступенем з рекомендацією до друку (зокрема одну рецензію із іншої організації); 6) відомості про автора.

Матеріали, подані до публікації у неповному обсязі або не за зазначеними вимогами, не розглядатимуться!